INDICATEURS DE COLMATAGE
Résumé

VACUOMETRE

INTERRUPTEUR A VIDE

Série	Description	
21	0÷0,8 bar (0÷80 kPa) SPDT, réglable	88 49 125 52
90	0,2 bar (200 kPa) N.O.	
92	0,2 bar (200 kPa) N.F.	

Max 220 Vca 50-60 Hz, max 0,5 A résistive, max 0,25 A inductive, puissance de commutation 100 VA, protection IP65

Série	Description	
S8	0,25 bar (25 kPa) Visuel	
L1	0,2 bar (20 kPa) contacts de rachange	1 4 2
91		1 4 2

Max 250V – 50 Hz, max 6 A rèsistive, max 1 A indutctive, protection IP65

MANOMETRE

PRESSOSTAT

Série	Description	
R8	1,5 bar (150 kPa) Visuelle	
P1	contacts de rachange 1,5 bar (150 kPa)	1 4 2
P6	2 bar (200 kPa)	

Max 250V – 50 Hz, max 6 A rèsistive, max 1 A indutctive, protection IP65

Série	Description
80	1,5 bar (150 kPa) N.O.
81	1,5 bar (150 kPa) N.F.
84	1,3 bar (130 kPa) N.O.
85	1,3 bar (130 kPa) N.F.
86	2 bar (200 kPa) N.O.
87	2 bar (200 kPa) N.F.

Max 220 Vca 50-60 Hz,
max 0,5 A résistive,
max 0,25 A inductive,
puissance de commutation 100 VA,
protection IP65